



Nº	Código	Denominación
1	FR480.2.0 19	Llave HH 3/4 gas armada con cabeza cerámica de 19 mm.
2	U103/49.18,2	Buje de fijación W 23,5 x 19.
3	0106/B1.28	Protección transferencia.
4	U103/J2.22	Inserto raya 16,50 x 39.
5	U103/J2.14.0	Volante armado completo línea J2 - Lollipop.
6	0217/87.24	Reducción de 3/4" x 14 NPT - G 3/4" x 14.
7	U217/J9.9A	Prolongador de raya 20 x 45.
8	U217.5	Arandela antifricción.
9	U217/J9.8	Inserto Hex BLL 10 c/raya 8 x 20.
10	0103/42.24	Arandela de seguridad.
11	U217/49.32	Tornillo cabeza de tanque M4 x 0,7.
12	U217.0I	Unidad termostática de 3/4" NPT.
13	U217/59.13A.N.0 L	Carátula logotipeada con junta de cierre 5 x 5 autoadhesiva para U217.
14	U217/87.6.0	Buje corto roscado con freno para volante termostato.
15	U203/J2.5A	Boquilla metálica para línea J2 - Lollipop.
16	0181/39.7	Cortachorro.
17	U217/87.16	Botón para volante.
18	0217.6I	Resorte de compresión.
19	0206.5	Anillo de caucho.
20	U217/J2.14.0	Volante para juegos termostáticos.
21	0103/39.20	Prisionero con hexágono interior.
22	U203/J2.1.0	Pico lavatorio de pared logotipeado.
23	U203/J2.13.0	Roseta para pico con anillo de goma para roseta.
24	F-V901229	Llave hexagonal "Allen" BLL. 2.
25	0210/46.24	Reducción G 3/4" x 14 - G 1/2" x 14.
26	0216.8A	Codo pico salida.
27	0416/15.6	O'ring D.I. 12,37 - D.W. 2,62.
28	0203/J2.2	Inserto para pico lavatorio.
29	0103/39.20	Prisionero con hexágono interior DIN 916 (ISO 4029) M5 x 6.
30	U217.8A	Protección para instalación.

Algunos de estos componentes pueden no figurar en la lista de precios. Para solicitar los mismos comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.