



Nº	Código	Denominación
1	U217/K3.14	Volante jgo. termostático.
2	U103/K3.11	Brazo de volante.
3	U103/K3.12	Anillo decorativo.
4	U103/K3.10	Tapa para volante.
5	U103/K3.14	Codo volante línea Classic.
6	U217/J1.4	Inserto para termostato.
7	U217/87.16A	Botón para volante.
8	U217/J9.19	Arandela guía.
9	0217.9A	Perno tope.
10	U182/59.19	Tapón para manija.
11	U182/59.20	O ring D.I=3,3 D.W=1,0.
12	0217.6	Resorte de compresión.
13	U217/87.9A	Buje prolongador.
14	U217.32	Prisionero M5 largo 16 según DIN 916.
15	0370.38	Tornillo DIN 912 (ISO 4762) M4 x 16.
16	0370.17	Tornillo DIN 912 (ISO 4762) M5 x 20.
17	0106.19	Llave hexagonal Allen BLL 2.5.
18	U217/87.6A	Buje roscado.
19	U217/K3.13.N-L	Tapa termostática logotipeada.
20	U103/49.6	Arandela antifricción inferior.
21	U103/87.20B	Inserto para volante.
22	U103/85.26A	Tuerca de ajuste.
23	U103/K3.5	Arandela antifricción.
24	U103/87.28A	Adaptador de raya 16,50 x 39.
25	0103/41.23	O ring Di 9,5 x W 1,5.
26	U103/K3.16	Roseta volante.
27	U103/K3.32	Tornillo M4 L: 30 -Inox. -DIN 912.
28	U103/J2.22	Inserto raya 16,50 x 39.
29	0412/96.10	O ring Ø40.87 x 3.53.
30	U480/K3.2	Arandela suplemento.
31	U103/K3.2	Roseta para pico salida.
32	U210/K3.4	Boquilla decorativa.
33	0204/42.5	O ring diám. 2.62 x 13.11.
34	0205/H3.6.I	Cortachorro oculto para pico.
35	0207/49.11	O ring Ø Int. 20 x Ø1.
36	0205/87.9A	Herramienta para aireador cache Neoperl "TJ".
37	U103/K3.17.1-N-L	Pico salida.
38	0416.27	O ring Di 23,2 x W 2.
39	U217/59.9	Junta de goma.
40	0103/K3.9	Inserto para pico.
41	FR480.2.0 19	Llave HH 3/4 gas armada con cabeza cerámica de 19 mm.
42	U103/49.18.2	Buje fijación W 23.5 x 19.
43	0106/B1.28	Protección transferencia.
44	0217/87.24	Reducción de 3/4" x 14 NPT - G 3/4" x 14.
45	U217.01	Unidad termostática de 3/4" NPT.
46	0217.10I	Limitador de temperatura.
47	U217.5	Arandela antifricción.
48	U217/J9.8	Inserto Hex BLL 10 c/raya 8 x 20.
49	0103/42.24	Arandela de seguridad.
50	U217/49.32	Tornillo cabeza de tanque M4 x 0,7.
51	0103/39.20	Prisionero con hexágono interior DIN 916 (ISO 4029) M5 x 6.
52	0210/46.24	Reducción G 3/4" x 14 G 1/2" x 14.
53	0216.8A	Codo pico salida largo de rosca 42 mm.
54	U217.8A	Protección p/instalación.

Algunos de estos componentes pueden no figurar en la lista de precios. Para solicitar los mismos comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.