



Nº	Código	Denominación
1	U210/39.8.I	Cortachorro oculto
2	U103/87.17.1A-N-L	Perlator Cache JR.
3	0103/87.6	Pico salida logotipeado línea 87.
4	U103/59.18	O'ring
5	U103/49.9	D.I. 28.3 - D.W. 1.78.
6	0103/42.25	Roseta para pico salida.
7	U217/J2K.13	Anillo de goma para roseta.
8	0103/42.25	Reducción G 3/4" x 14 1/2" x 14 NPT.
9	U217/J2K.13	Volante para juego termostático.
10	U103/59.8	Volante.
11	U103/J9.28	Adaptador de raya 16,50 x 39.
12	U103/49.6	Arandela antifricción inferior.
13	U103/39.5	Arandela antifricción inferior.
14	U103/J9.32	Tornillo M4 x 8 DIN 7984.
15	U103/J2.22	Inserto raya 16,50 x 39.
16	U103/J9.8	Arandela.
17	U217/87.16A	Botón para volante.
18	0217.6	Resorte de compresión.
19	U103/59K.14	Volante Knurling.
20	U217.32	Prisionero M5 largo 16 según DIN 916.
21	U182/59.20	O'ring D.I.=3,3 D.W.=1,0.
22	U182/59.19A	Tapón para manija.
23	0217.9A	Perno tope.
24	U217/J9.19	Arandela guía.
25	U217/87.6A	Buje roscado.
26	U217/87.9A	Buje prolongador.
27	U217/59.13A.N (L)	Carátula logotipeada.
28	U217/59.9	Junta de cierre 5 x 5 autoadhesiva p/U217.
29	0106.19	Llave hexagonal Allen BLL 2.5.
30	U103/49.18.2	Buje fijación W 23.5 x 19.
31	0106/B1.28	Protección transferencia.
32	0217/87.24	Reducción de 3/4" x 14 NPT - G 3/4" x 14.
33	U217.01	Unidad termostática de 3/4" NPT.
34	0217.10I	Limitador de temperatura.
35	U217.5	Arandela antifricción.
36	U217/J9.8	Inserto Hex BLL 10 c/raya 8 x 20.
37	0103/42.24	Arandela de seguridad.
38	U217/49.32	Tornillo cabeza de tanque M4 x 0,7.
39	0103/39.20	Prisionero con hexágono interior DIN 916 (ISO 4029) M5 x 6.
40	0210/46.24	Reducción G 3/4" x 14 G 1/2" x 14.
41	0216.8A	Codo pico salida largo de rosca 42 mm.
	U217.8A	Protección p/instalación.
	FR480.2.0 19	Llave HH 3/4 gas armada con cabeza cerámica de 19 mm.

Algunos de estos componentes pueden no figurar en la lista de precios. Para solicitar los mismos comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.