



Nº	Código	Denominación
1	U203/J2.5A	Boquilla metálica para línea J2.
2	0206.5	Anillo de caucho.
3	0181/39.7 CH	Cortachorro.
4	U203/J2.4	Tapa para pico.
5	0103/41.11	O'ring
6	U203/J2.1.N L	D.I. 18.77 - D.W. 1.78.
7	0103/39.20	Pico lavatorio de pared. Prisonero con hexágono int. DIN 916 (ISO 4029) M5 x 6.
8	U203/J2.13	Roseta para pico lavatorio.
9	0416/15.6	O'ring
10	0203/J2.2	D.I. 12.37 - D.W. 2.62. Inserto para pico lavatorio.
11	U103/49.9	Anillo de goma para roseta.
12	0106.19	Llave hexagonal Allen BLL 2.5.
13	U103-J2R-14-0	Volante.
13.1	U103/J2R.14	Volante Rings.
13.2	U103/39.5	Arandela antifricción inferior.
13.3	U103/49.6	Arandela antifricción inferior.
13.4	U103/59.8	Roseta para volante.
13.5	U103/J9.8	Arandela.
13.6	U103/J9.32	Tornillo M4 x 8 DIN 7984.
13.7	U103/J9.28	Adaptador de raya 16,50 x 39.
14	U103/J2.22	Inserto raya 16,50 x 39.
15	U217/J2R.13	Volante para juego termostático.
16	0217.6	Resorte de compresión.
17	U217/87.16A	Botón para volante.
18	U217.32	Prisionero M5 largo 16 según DIN 916.
19	U182/59.20	O'ring D.I.=3,3 D.W.=1,0.
20	U182/59.19A	Tapón para manija.
21	0217.9A	Perno tope.
22	U217/J9.19	Arandela guía.
23	U217/87.6A	Buje roscado.
24	U217/87.9A	Buje prolongador.
25	U217/59.13A.N (L)	Carátula logotipeada.
26	U217/59.9	Junta de cierre 5 x 5 autoadhesiva para U217.
27	FR480.2.0 19	Llave HH 3/4 gas armada con cabeza cerámica de 19 mm.
28	U103/49.18.2	Buje fijación W 23.5 x 19.
29	0106/B1.28	Protección transferencia.
30	0217/87.24	Reducción de 3/4" x 14 NPT - G 3/4" x 14.
31	U217.01	Unidad termostática de 3/4" NPT.
32	0217.101	Limitador de temperatura.
33	U217.5	Arandela antifricción.
34	U217/J9.8	Inserto Hex BLL 10 c/raya 8 x 20.
35	0103/42.24	Arandela de seguridad.
36	U217/49.32	Tornillo cabeza de tanque M4 x 0,7.
37	0103/39.20	Prisionero con hexágono interior DIN 916 (ISO 4029) M5 x 6.
38	0210/46.24	Reducción G 3/4" x 14 G 1/2" x 14.
39	0216.8A	Codo pico salida largo de rosca 42 mm.
40	U217.8A	Protección p/instalación.

Algunos de estos componentes pueden no figurar en la lista de precios. Para solicitar los mismos comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.